

# PRODUCT INFO



## GRAVEL-PACK

Sacoche de vélo étanche à l'eau



Poignée pour accrochage et déverrouillage du système Quick-Lock2.1

Fermeture supplémentaire (pour portage avec sangle d'épaule) avec anneau en D

Anneau en D pour fixation d'une sangle d'épaule (disponible en option)

Clips rapides de fixation vers le bas de la fermeture par enroulement

Élément en matériau réfléchissant 3M Scotchlite de haute qualité

Toile Nylon robuste



Crochet QL2.1 à fermeture automatique de taille 16 mm  
Inserts à crochets interchangeables de tailles 8, 10 et 12 mm à fonction anti-scratch

2 crochets d'arrêt coulissants et orientables (par crans de 15°) avec fonction anti-scratch

Rail à crochets inférieur avec fonction anti-scratch pour protection du porte-bagages

Protège-arête avec fentes pour système de portage



„Testé, excellent produit“,  
Tipp RADtouren 5/17

hauteur/cm	largeur/cm	profondeur/cm	volume/L	poids/g	charge maximale/kg
30	25	14	25 (paire)	1160 (paire)	18 (paire)

## SPECIFICATIONS:

- + Sacoche de lowrider étanche à l'eau à fermeture par enroulement
- + La sacoche idéale pour le bikepacking, le cross alpin, les courses cyclistes et les circuits de trekking
- + Toile de Nylon légère, robuste, enduite PU
- + Avec système de suspension Quick-Lock2.1 pour porte-bagages dont le diamètre de tube ne dépasse pas 16 mm, avec crochet d'arrêt supplémentaire en bas pour un maintien solide au support du porte-bagages
- + Réducteurs pour tubes de diamètre de 8, 10 et 12 mm avec fonction anti-scratch fournis pour protection du porte-bagages
- + Crochet QL supérieur et crochet coulissant inférieur réglables sans outil
- + Rail à crochets inférieur avec fonction anti-scratch pour protection du porte-bagages
- + Forme symétrique pour utilisation à gauche ou à droite
- + Éléments lumineux en matériau réfléchissant 3M Scotchlite

**Etendue de la livraison:** Paire de sacoches, réducteurs de 8, 10 et 12 mm (2 paires de chaque)

**Accessoires vendus séparément:** Carrying System Bike Pannier, Anti-Theft-Device (E124), Sangle d'épaule (E172), Crochet QL2.1 hook 18 mm (E211), Crochet QL2.1 hook 20 mm (E193)

**Attention:** La charge utile maximale par sac ou par côté de porte-bagages est de 9 kilos. Indépendant de cela, il est impératif de respecter la charge maximale autorisée du porte-bagages. Cette indication est normalement mentionnée sur le porte-bagages. La charge utile autorisée peut varier d'un porte-bagages à l'autre. Ne pas dépasser la limite maximale. Il est conseillé de déterminer sur une balance le poids des sacoches remplies avant de partir et de réduire l'équipement en conséquence le cas échéant. Ceci s'applique aussi bien aux porte-bagages de roue arrière que de roue avant ou de lowrider, fixés sur la fourche de la roue avant du vélo. Il est à noter que le chargement de sacoches peut modifier considérablement la conduite du vélo.

Ne peut être combiné avec un pack rack (connecteur 25 mm).

**Remarque:** Pour obtenir l'indice de protection IP64 (6 = étanche à la poussière, 4 = protection contre les aspersion d'eau de toutes les directions), la fermeture doit être enroulée 3 ou 4 fois. et tendue vers le bas.

